



- 1 Váno grilu
- 2 Víko grilu
- 3 Topeníště
- 4 Víko topeníště
- 5 Nohy grilu
- 6 Aretace víka
- 7 Kolečko
- 8 Rošt
- 9 Otočná jehla
- 10 Grilovací vidlice
- 11 Odtoková trubka
- 12 Nosná výtluka

**Technický popis:**

Plášť grilu G45 je vyroben z plechu tř. 11 a je opatřen nátěrem odolným vůči teplotě. Topeníště je odnímatelné (pro snadné čištění) a je opatřeno plechovým roštem. Primární vzduch pod rošt je možné doregulovat mírným pootočením víka zadního (bočního) topeníště. Gril je postaven na 4 jaklových nohách. Víko se zvedá pomocí madel a poloha otevření je zajištěna aretací na levém (pravém boku). Uvnitř je umístěna nosná jehla, na které jsou proti sobě nasunuty dvě trojramenné vidlice. Nosná jehla je vyjímatelná pouhým nasunutím z horní strany grilu. Odkapávající tuk stéká do vany grilu a dále do odtokové trubky.

**Upozornění!!!**

Před prvním použitím je potřeba gril omýt zevnitř vodou se standardními přípravky na nádobí, aby došlo k odstranění zbytků konzervačních látek a dále je nutné gril tzv. „Zahořet“. Po prvním zapálení je tedy potřeba topit v topeníšti grilu (velmi mírným ohněm) nepřetržitě po dobu cca 2-3 hod tak, aby došlo k vypálení ochranného nátěru. Nikdy nerozdělávejte oheň ve vaně grilu. Gril je po celou dobu provozu velmi horký, proto vždy používejte ochranné rukavice. Určeno pouze pro venkovní použití. K zapálení nikdy nepoužívejte alkohol, benzín případně jiné, srovnatelné kapaliny. Pokud je gril v provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru a zároveň zamezte pohybu dětí, zvířat v blízkosti grilu. Montáž pohonu otočné jehly (motoru) musí být provedená tak, aby jehla i unášec na motoru byla shodně v jedné ose. Nesoustředná instalace může způsobit škody na zařízeních a ohrozit zdraví. Před zapnutím pohonu vždy zajistěte jehlu zajišťovacími vidličkami na obou stranách. K přímému styku s potravinou je vhodná pouze nerezová grilovací jehla, případně nerezový grilovací rošt (pokud je ve výbavě). Dbejte zvýšené pozornosti při používání grilu ve větrném počasí.

**Obsluha:**

Gril ustavte na žádané místo (pevný povrch) a dbejte na to, aby stál na všech čtyřech nohách. Gril umístěte ve vzdálenosti minimálně 2 m od hořlavých předmětů. Na rošt dejte papír, dřevěné třísky a nasypete dřevěné uhlí. Zapalte a rozmýchejte oheň. Pod odtokovou trubku postavte nádobu na stékající tuk. Z nosné jehly sejměte grilovací vidlici a otočnou jehlou nabodněte žádaný pokrm. Je nutno dbát na to, aby byl pokrm nabodnut, co nejrovnoměrněji na otočné jehle. Po nabodnutí opět nasuňte krajní vidlici. Celou nosnou jehlu s pokrmem nyní shora zasuňte do drážek v bočnicích a zajistěte zajišťovacími vidličkami.

Při napichování pokrmu je nutno dávat pozor, aby nedošlo k poranění. Při přikládání dřevěného uhlí buďte opatrní, aby nedošlo k popálení. Při přikládání a manipulaci s grilem je nutno používat ochranné kožené rukavice. **TIP:** Nejlépe a také nejrychleji rozpálíte dřevěné uhlí či brikety v komínovém startéru mimo gril, následně rozžhavené nasypete do bočního topeníště.

**Montáž pohonu:**

Gril je primárně sestaven pro pohon jehly motorkem Intertech UMR03. Uchytení motoru je zajištěno na předávném „U“ profilu na levé straně grilu třemi šrouby. K přenosu síly je potřeba nasadit přibalenou redukci na jehlu s hranolem 6x6 mm. Montáž motoru UMR01 je také možná, v tomto případě však demontujte „U“ profil a motorek nasadte přímo na jehlu. K zajištění motoru UMR01 proti protáčení poslouží otvor na pravé straně grilu.

**Čištění:**

Po použití umyjte gril běžnými mycími prostředky a nechte vyschnout. Víko uzavřete až po vyschnutí. Dejte pozor, aby se voda nedostala do motoru.

Věříme, že Vám bude gril dlouho sloužit a budeme rádi, když nám sdělíte zkušenosti s ním. Přejeme Vám mnoho spokojenosti a dobrou chuť.